

TIPO S
Pulverización cono sólido


Las boquillas Danfoss son de gran precisión y permiten obtener una pulverización más fina.

Características técnicas

- Su diseño y método de fabricación, permiten asegurar que las prestaciones de cada boquilla, con las mismas especificaciones, son idénticas.
- Ángulos precisos y pulverización uniforme.
- Filtro sintetizado para obtener una máxima filtración.
- 100% testadas, en cada boquilla se comprueba capacidad, ángulo y pulverización.
- Conforme con las nuevas normativas europeas 293/299 caudales hasta 1,75 GpH. Estas boquillas llevan la marca EN, la capacidad y el índice de ángulo y atomización de acuerdo a la norma UNE.

Especialmente recomendables para combustiones de pequeñas potencias (hasta 12 galones) donde permite, en la mayoría de las ocasiones, obtener una buena combustión y una mejora del rendimiento.


Tipo S	Código			⇒ 10
GpH	45°	60°	80°	
0,40	-	229000	229090	
0,45	-	2290001	2290901	
0,50	229051	229001	229091	
0,55	229052	229002	229092	
0,60	229053	229003	229093	
0,65	229054	229004	229094	
0,75	229055	229005	229095	
0,85	229056	229006	229096	
1,00	229057	229007	229097	
1,10	229058	229008	229098	
1,20	2290581	2290081	2290981	
1,25	229059	229009	229099	
1,35	229060	229010	2290991	
1,50	229061	229011	229100	
1,65	2290611	2290111	229101	
1,75	229062	229012	229102	
2,00	229063	229013	229103	
2,25	229064	229014	229104	
2,50	229065	229015	229105	
2,75	229066	229016	229106	
3,00	229067	229017	229107	
3,50	229068	229018	229108	
4,00	229069	229019	229110	
4,50	2290691	229036	229111	
5,00	229070	229020	229112	
5,50	229071	229021	229113	
6,00	229072	229022	229114	



TIPO B
Pulverización cono semi-sólido

Tipo B	Código			⇒ 10
GpH	45°	60°	80°	
3,75	2290681	2290181	229109	
4,50	-	239019	-	
5,50	-	239021	-	
6,00	-	239022	-	
6,50	229073	229023	229115	
7,50	229074	229024	229116	
8,50	229075	229025	229117	
10,00	229076	229026	229118	
11,00	229077	229027	229119	
12,00	229078	229028	229120	
13,50	229079	229029	-	

Código	Modelo	⇒	PVP €
230000	Regla cálculo DANFOSS	1	• 15,40



TIPO W

Pulverización cono semi-sólido.


Características técnicas

- Construcción interior especial anti-obtención gracias al reducido tamaño del distribuidor y de las ranuras tangenciales.
- Ángulos precisos y pulverización uniforme.
- Roscas redondeadas para evitar rebabas de metal. Su especial configuración impide la contaminación cuando se instala.
- Filtro sintetizado para obtener una máxima filtración.
- 100% testadas, cada boquilla además se limpia tras la prueba para eliminar residuos que la podrían obstruir.

TABLA DE EQUIVALENCIAS		
Marca	Cono sólido	Cono semi-sólido
Delavan	B	W
Danfoss	S	B
Hago	B	P
Monarch	R	PLP
Steinen	ST-S	SS

Tipo W	Código			⇒ 12
GpH	45°	60°	80°	
0,40	228041	228001	228078	
0,50	228042	228002	228079	
0,60	228043	228004	228080	
0,65	228044	228005	228081	
0,75	228045	228006	228082	
0,85	228046	228007	228083	
0,90	2280461	2280071	2280831	
1,00	228047	228008	228084	
1,10	228048	228009	228085	
1,25	228049	228010	228086	
1,35	228050	228011	228087	
1,50	228051	228012	228088	
1,65	2280511	2280121	2280881	
1,75	228052	228013	228089	
2,00	228053	228014	228090	
2,25	228054	228015	2280901	
2,50	228055	228016	228091	
2,75	228056	228017	228092	
3,00	228057	228018	228093	
3,25	228058	228019	228094	
3,50	228059	228020	228095	
4,00	228061	228022	228096	
4,50	228062	228023	228097	
5,00	228063	228024	228098	
5,50	228064	228025	228099	
6,00	228065	228026	228100	
6,50	228066	228027	228101	
7,00	228067	228028	228102	
7,50	228068	228029	228103	
8,00	228069	-	228104	

7



TIPO B


Pulverización cono sólido.

Tipo B	Código			⇒ 12
GpH	45°	60°	80°	
8,00	-	228030	-	
8,50	2280691	2280301	228105	
9,00	228070	-	228106	
9,50	2280701	2280311	228107	
10,00	228071	228032	228108	
11,00	228072	228033	228109	
12,00	228073	228034	228110	

Boquillas pulverizadoras MONARCH / STEINEN

Características técnicas

- 100% testadas, en cada boquilla se comprueba capacidad, ángulo y pulverización.
- Ángulos precisos y pulverización uniforme.
- El cuerpo y el orificio de la boquilla son de una sola pieza para prevenir problemas de pérdidas y de expansión por calor




MONARCH TIPO R

Pulverización cono sólido



Tipo R		Código			⇒ 12
GpH	45°	60°	80°		
0,50	227053	-	227104		
-	-	227003	227105		
-	-	227004	227106		
0,75	227056	227005	227107		
0,85	227057	227006	-		
1,00	227058	227007	-		
1,10	227059	-	-		
1,20	227060	227009	-		
1,25	227061	-	-		
1,35	227062	227011	-		
1,50	227063	227012	227114		
1,65	227064	227013	-		
1,75	227065	-	-		
2,00	227066	-	-		
2,25	227067	-	-		
2,50	227068	-	-		




MONARCH TIPO PLP

Pulverización cono semi-sólido



Tipo PLP		Código			⇒ 12
GpH	45°	60°	80°		
3,00	227069	-	227120		
4,50	227072	227021	-		
5,00	227073	-	-		
5,50	-	227023	-		
7,50	-	227027	-		
8,50	-	227029	-		



STEINEN TIPO ST-S

Pulverización cono sólido.




Tipo ST-S		Código			⇒ 10
GpH	45°	60°	80°		
0,50	247003	-	-		
0,65	-	-	247074		
1,00	-	247043	-		
1,75	-	247049	-		

Boquillas pulverizadoras HAGO, accesorios para boquillas pulverizadoras

Características técnicas

- 100% testadas, en cada boquilla se comprueba capacidad, ángulo y pulverización.
- Ángulos precisos y pulverización uniforme.
- Doble filtro sintetizado (interior y exterior).



HAGO TIPO B

Pulverización cono sólido



TABLA DE EQUIVALENCIAS

Marca	Cono sólido	Cono semi-sólido
Delavan	B	W
Danfoss	S	B
Hago	B	P
Monarch	R	PLP
Steinen	ST-S	SS



HAGO TIPO P

Pulverización cono semi-sólido



MALETIN PORTABOQUILLAS

En plástico, con base de espuma, válido para boquillas de cualquier marca.



LLAVE

Para el montaje/desmontaje de boquillas pulverizadoras.



Tipo B	Código				12
GpH	45°	60°	80°		
0,40	230650	230604	230700		
0,50	230651	-	230701		
0,75	230654		230704		
0,85	230655	230609	230705		
1,00	230656	230610	-		
1,10	-	230611	230707		
1,20	-	2306111	-		
1,25	230658	-	-		
1,35	230659	230613	230709		
1,50	230660	-	230710		
1,65	2306601	230645	-		
1,75	230661	230615	230711		
2,00	230662	-	-		

Tipo P	Código				12
GpH	45°	60°	80°		
2,25	230663	230617	-		
2,50	230664	-	-		
2,75	-	230619	-		
3,00	230666	-	-		
3,25	230667	-	-		
3,50	230668		-		
4,00	230670	-	-		
4,50	230671	230625	-		
5,00	230672	-	-		
5,50	230673	-	-		
6,00	230674	-	-		
6,50	230675	230629	-		
7,00	230676	-	-		
7,50	230677	-	-		
8,00	-	230632	-		
10,00	230680	-	-		
22,00	-	230644	-		

Código	Capacidad	Dimensiones (mm.)	
311777	40 unidades	230 x 185 x 43	
311776	-	16 mm.	